

# 切る Cut


- ・スーパー雷鳥0.8/1.6
- ・スーパー雷鳥シリーズ
- ・雷鳥スリムゴールド
- ・雷鳥スリム
- ・スーパーつるぎ
- ・白鷺1mm
- ・白鷺
- ・つるぎ
- ・EXつるぎ
- ・白山
- ・ラフトン
- ・キレモノ
- ・大径物切断用
- ・高速用エンジンカッター用
- ・Fカット
- ・Fカット2
- ・さくらK
- ・丸のこ・防塵カッター用さくらS
- ・さくらF ゴールドさくらFG
- ・低速チップソー切断機用さくらS
- ・さくら165KT スーパーさくら165KA
- ・スーパーさくら305FH
- ・スーパーさくら305SHS
- ・さくら310FH
- ・さくら310FHU
- ・スーパーさくら305AH
- ・Kosokuチップソー切断機用チップソー
- ・充電式カッター用さくら135JA
- ・丸のこ・防塵カッター用さくら100A・U さくら100Z
- ・つばき
- ・さく
- ・雷鳥ダイヤ
- ・FMメタルソーFH(ブラック) コールドソーIIブラック
- ・FMメタルソーFT(ゴールド) コールドソーIIゴールド
- ・コールドソーI
- ・KCM-370NE・SC/KCM-370NE・SC60°
- ・KCM-250B
- ・KCM-275B
- ・自動メタル切断機
- ・FS-08E
- ・FS-3EE
- ・FS-5EE
- ・FS-76E
- ・FS-B7E/B8E/B9E
- ・FS-B10E T2
- ・FS-B30E
- ・HRB-1140・SC
- ・バンドソーブレード替刃
- ・ポータブルバンドソー替刃
- ・カットオフマシン用バンドソー替刃
- ・パイメタルセーバーソー
- ・俺の解体セーバーソー

## 高級品シリーズ 両面補強切断砥石 Double Reinforced Type Cut off Wheels

強靱でシャープな切れ味! 両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。  
 ・Offer greatest stiffness and sharp cutting performance ・Advanced safety with two-side fiber glass reinforcement ・Outstanding cutting performance on rough raw cut

### スーパー雷鳥0.8・1.6 Super Raicho

両面の  
決定版



金属・ステンレス用

For metal For stainless steel

用途・形状

一般鋼 ALC

ステンレス(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)

#### Application

For Metal : general steel, thin plates, fine bars, pipes, aluminum etc.



| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 105 × 0.8 × 15                                                              | SA60S BF2  | 200 (10×5)×4             | 80m/s (4,800m/min)                        |
| 105 × 1.6 × 15                                                              | AX36S BF2  | 10×20                    |                                           |

### スーパー雷鳥シリーズ Super Raicho Series

両面の  
決定版



金属用

ステンレス用

用途・形状

一般鋼 ALC

ステンレス(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)

#### Application

For stainless steel: thin plates, bars, pipes



| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 金属用 106 × 2.4 × 15                                                          | A30S BF2   | 200 (5×20)×2             | 80m/s (4,800m/min)                        |
| ステン用 106 × 2.2 × 15                                                         | A36P BF2   | 10×20                    |                                           |

### スーパー雷鳥プレミアムシリーズ Super Raicho Premium Series



|            | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| スーパー雷鳥 0.8 | 105 × 0.8 × 15                                                              |
| スーパー雷鳥 1.0 | 105 × 1 × 15                                                                |
| スーパー雷鳥 1.6 | 105 × 1.6 × 15                                                              |
| スーパー雷鳥 2.4 | 106 × 2.4 × 15                                                              |
| スーパー雷鳥 2.2 | 106 × 2.2 × 15                                                              |

砥石(切る)  
砥石(削る)  
砥石(削る・磨く)  
工具(削る・磨く)  
高周波電動工具(削る・磨く)  
アクセサリ! 情報



## 両面補強切断砥石

Double Reinforced Type  
Cut off Wheels

強靱でシャープな切れ味！両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面によりすぐれた切れ味を発揮します。

•Offer greatest stiffness and sharp cutting performance •Advanced safety with two-side fiber glass reinforcement •Outstanding cutting performance on rough raw cut

## 雷鳥スリム

Raicho Slim

薄物に  
最適

- 薄い砥石である為、素晴らしい  
食い込みと切れ味。  
さらに両面補強で安全性も高い。
- バリが少ない。

## 金属・ステンレス用

用途・形状

鉄 ALCなど  
ステンレスなど金属全般の薄板・細棒

For metal For stainless steel

## Application

For metal : general steel, thin plates,  
fine bars, pipes, etc.



| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x<br>thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package<br>contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral<br>usage speed |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 105 × 1.0 × 15                                                                 | AX46S BF2  | 200(10×20)                  | 80m/s (4,800m/min)                           |

## スーパーつるぎ

Super Tsurugi

- 両面補強の安全性と、  
優れたコストパフォーマンス。

優れた  
経済性

## 金属・ステンレス用

用途・形状

鉄 ALCなど  
ステンレスなど金属全般の薄板・細棒

For metal For stainless steel

## Application

For metal : general steel, thin plates,  
fine bars, pipes, etc.



| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x<br>thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package<br>contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral<br>usage speed |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 105 × 2.0 × 15                                                                 | A36S BF2   | 200(10×20)                  | 80m/s (4,800m/min)                           |
| 105 × 1.0 × 15                                                                 | SA36S BF2  |                             |                                              |
| 125 × 1.3 × 22                                                                 | SWA36S BF2 | 100(10×10)                  |                                              |

## 両面補強切断砥石(オフセット形)


Double Reinforced type  
Depressed Center Type  
Cut off Wheels

さらに究極へと近づいた。直角切断に最適。

•Further improvement toward the ultimate•Perfect for orthogonal cut!

## 白鷺(しらさぎ) 1mm

Shirasagi 1mm



- グラインダの締め付けナットが凹みの中に入ります。
- 鉋や小径ボルトの切断が根元からできます。
- コーナー部の直角切りができます。
- 使用時のタワミがありません。
- 1mmタイプの超薄型でカットタイムが早く、  
作業性に優れ、切り口に焼けとバリが少なくなります。

## オフセット形・両面補強

Depressed Center Type  
Double Reinforced Type



用途・形状

一般鋼 ALC  
ステンレス(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)

- Cut from the root of the bolt etc.
- Available for orthogonal cutting
- Work smoothly
- 1mm ultra slim type cut-off wheel  
reduces grinding time.  
High workability with less burn  
and burr.

## Application

For metal : general steel, thin plates,  
fine bars, pipes, etc.



| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x<br>thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral<br>usage speed |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 105 × 1 × 15                                                                   | A60S BF2   | 200(10×20)               | 80m/s<br>(4,800m/min)                        |

## 白鷺(しらさぎ)

Shirasagi

- グラインダの締め付けナットが凹みの中に入ります。
- 鉋や小径ボルトの切断が根元からできます。
- コーナー部の直角切りができます。
- 使用時のタワミがありません。

## オフセット形・両面補強

Depressed Center Type  
Double Reinforced Type

用途・形状

一般鋼 ALC  
ステンレス(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)

- Have a flat configuration as locking  
nut of grinder enters the depressed  
center
- Cut from the root of the bolt etc.
- Available for orthogonal cutting
- Work smoothly

## Application

For metal : general steel, thin plates,  
fine bars, pipes, etc.



| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x<br>thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral<br>usage speed |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| 106 × 2.4 × 15                                                                 | A30S BF2   | 200(10×20)               | 80m/s<br>(4,800m/min)                        |

## スタンダード 切断砥石

Standard Series  
Cut off Wheels

幅広い材料に適合する最もスタンダードな製品です。φ100mmからφ455mmまで取り揃えています。

- Most standard products suitable for a wide range of materials.
- It is available from φ100mm to φ455mm

### つるぎ Tsurugi



#### 硬度:標準

Hardness : Standard

用途・形状

一般鋼(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)

Most standard products suitable for a wide range of working materials

#### Application

General steel such as pipes, angle iron, bars, channel steel

| 対応機種<br>Compatible models | 対応サイズ<br>Corresponding size                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FS-08E<br>FS-3EE          | 405×3×25.4<br>つるぎ・EXつるぎ<br>白山・ラフトン<br>Tsurugi・EX-Tsurugi<br>Hakusan・Rafuton |
| FS-5EE                    | 455×3.5×25.4<br>つるぎ・白山<br>ラフトン<br>Tsurugi・Hakusan<br>Rafuton                |



| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 100 × 2 × 15                                                                | A46R BF    | 200(10×20)               | 72m/s<br>(4,300m/min)                     |
| 110 × 2 × 20                                                                |            |                          |                                           |
| 125 × 2 × 22(20)*                                                           |            |                          |                                           |
| 150 × 2 × 22                                                                |            | 100(10×10)               |                                           |
| 160 × 2 × 20*                                                               |            |                          |                                           |
| 180 × 2 × 22(20)*                                                           |            |                          |                                           |
| 205 × 2 × 22(25.4)*                                                         |            |                          |                                           |
| 255 × 3 × 25.4                                                              | 50(25×2)   |                          |                                           |
| 305 × 2.8 × 25.4                                                            | A36R BF    | 25                       | 63m/s<br>(3,800m/min)                     |
| 355 × 3 × 25.4                                                              |            |                          |                                           |
| 405 × 3 × 25.4                                                              |            |                          |                                           |
| 455 × 3.5 × 25.4(30)                                                        | A30R BF    | 20                       |                                           |

\*125×2×20, 160×2×20, 180×2×20, 205×2×25.4は在庫限りで廃番です

## スタンダード 切断砥石

Standard Series  
Cut off Wheels

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。φ305mmからφ405mmまで取り揃えています。

- An emphasis on economic efficiency and sharpness, and finish on both sides rough surface
- It offers up to φ405mm from φ305mm

### EX-つるぎ EX-Tsurugi



#### 硬度:標準

Hardness : Standard

用途・形状

一般鋼(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)

2 rough sides, high value on economical cost and cutting performance

#### Application

General steel: pipes, angle iron, bars, channel steel

| 対応機種<br>Compatible models | 対応サイズ<br>Corresponding size                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| FS-08E<br>FS-3EE          | 405×3×25.4<br>つるぎ・EXつるぎ<br>白山・ラフトン<br>Tsurugi・EX-Tsurugi<br>Hakusan・Rafuton |
| FS-5EE                    | 455×3.5×25.4<br>つるぎ・白山<br>ラフトン<br>Tsurugi・Hakusan<br>Rafuton                |

### EX-つるぎ 5×5(ゴーゴー) 店頭販売に適する5枚入り箱です。

Another package is available  
5pcs/box × 5 box = 1 package

品種:ゴーゴー305・  
ゴーゴー355・ゴーゴー405  
入り数:25枚(5枚箱×5)



| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 305 × 2.8 × 25.4                                                            | A36R BF    | 25                       | 72m/s<br>(4,300m/min)                     |
| 355 × 3 × 25.4                                                              |            |                          | 63m/s<br>(3,800m/min)                     |
| 405 × 3 × 25.4                                                              | A30R BF    |                          |                                           |

## スタンダード 切断砥石

Standard Series  
Cut off Wheels

### 白山 Hakusan

軟らかめの砥石で、重量鋼や特殊鋼に威力を発揮します。



硬度：軟らかめ

Hardness : Soft

用途・形状

ステンレス 重量鋼(丸棒・角棒)

A soft product designed for use to special steel and heavy steel

Application

Stainless steel, heavy steel: bars, square steel

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm       | 品種<br>Type                                                                        | 梱包入数<br>Package contents                                                          | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 305 × 2.8 × 25.4                                                                  | WA36N BF                                                                          | 25                                                                                | 72m/s<br>(4,300m/min)                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 355 × 3 × 25.4                                                                    |                                                                                   |                                                                                   | 63m/s<br>(3,800m/min)                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 405 × 3 × 25.4                                                                    | WA30N BF                                                                          | 20                                                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 455 × 3.5 × 25.4                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

### ラフトン Rafuton

少し軟らかめの砥石で、焼け・カエリの少ない切断面が得られます。



硬度：少し軟らかめ

Hardness : A little softer

用途・形状

一般鋼

ステンレス(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)

A little softer product, less burn and burr

Offers up to φ405mm from φ305mm

Application

General steel, stainless steel: pipes, angle iron, bars, channel steel.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                          |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|
|                 |            |                          |                                           |
| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed |
| 305 × 2.8 × 25.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AWA36P BF  | 25                       | 72m/s<br>(4,300m/min)                     |
| 355 × 3 × 25.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                          | 63m/s<br>(3,800m/min)                     |
| 405 × 3 × 25.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AWA30P BF  | 20                       |                                           |
| 455 × 3.5 × 25.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                          |                                           |

## 高級品シリーズ

## 特殊用 切断砥石

Particular purpose  
Cut off Wheels

「キレモノ」はラフサイド仕様による優れた切れ味と長期保管しても劣化しにくい真空パック採用により従来にない画期的な製品となりました。  
"KIREMONO" become a revolutionary product with excellent sharpness by rough side specifications and also vacuum packaging to lessen deterioration even after long-term storage.

### キレモノ KIREMONO

劣化しにくい真空パック採用

Vacuum packaging to lessen deterioration

充電式グラインダに最適

Suitable for cordless angle grinders

素早く攻めて早く切る速攻切断！

Quick break and quick cut!



# キレモノ

KIREMONO

FRP・プラスチック・塩ビ・アルミ・非鉄金属

FRP, Plastics, PVC, Alminum, Non-ferrous metals

用途・形状

アングル 丸棒 ライニング管

Application

angle, bars, lining tube



●比較:劣化(切断本数) アルミ φ12丸棒 ●KIREMONO 1.0mm Data

| 速攻キレモノ<br>(富士製砥) | 真空包装           | 製造直後 |          |
|------------------|----------------|------|----------|
|                  |                | 6ヶ月後 | 10~15%劣化 |
| 一般の<br>切断砥石 1mm  | 通常包装<br>(紙箱入れ) | 製造直後 |          |
|                  |                | 6ヶ月後 | 30~40%劣化 |

| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 105 × 1.0 × 15                                                              | SG46P BF   | 大箱200枚入<br>(10枚入×20P)    | 80m/s<br>(4,800m/min)                     |
|                                                                             |            | 中箱50枚入<br>(10枚入×5P)      |                                           |



## 特殊用 切断砥石

Particular purpose  
Cut off Wheels

## 大径物切断用(Aタイプ)

For Large Diameter (A Type)

広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。

- High productivity, provide variety products for cutting wide-range materials



## 用途・形状

一般鋼(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)

## Application

General steel: pipes, angle iron, bars, channel steel

| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 510 × 4 × 25.4(30)                                                          | A36P BF    | 10                       | 63m/s<br>(3,800m/min)                     |
| 510 × 6 × 25.4                                                              | A36O BF    |                          |                                           |
| ※585 × 4.5 × 30                                                             | A36P BF    | 5                        |                                           |
| 610 × 5.5 × 30(32)                                                          | A30Q BF    |                          |                                           |
| 660 × 6 × 32                                                                | A36Q BF    |                          |                                           |

※受注生産品



## 特殊用 切断砥石

Particular purpose  
Cut off Wheels

## 高速用(A・GCタイプ) エンジンカッター用

For High Speed Rotation (A・GC-Type)

For Engine Cutter

高速回転に耐えうる商品です。

## 高速用Aタイプ(3枚補強)

## 用途・形状

鉄 鋼 鋳鉄管  
ステンレス

Manufactured with 3 fiber glass reinforcement, long life for high speed rotation work

## Application

Iron, steel, cast iron pipe, stainless steel



## 高速用Aタイプ(3枚補強)

| 寸法 Dimensions |                 | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed |
|---------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 外径×厚さ mm      | 穴径 mm           |            |                          |                                           |
| 305 × 4.5     | 20・22・25.4・30.5 | A24Q BF3   | 30(10x3)                 | 100m/s                                    |

高速回転に耐えうる商品です。

## 高速用GCタイプ(3枚補強)

## 用途・形状

石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)

鋳鉄管

Manufactured with 3 fiber glass reinforcement, long life for high speed rotation work

## Application

Stone:refractory marble, slate, concrete, cast iron pipe



## 高速用GCタイプ(3枚補強)

| 寸法 Dimensions |                 | 品種<br>Type | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用周速度<br>Maximum peripheral usage speed |
|---------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 外径×厚さ mm      | 穴径 mm           |            |                          |                                           |
| 305 × 4.5     | 20・22・25.4・30.5 | GC24S BF3  | 30(10x3)                 | 100m/s                                    |

3枚  
補強3枚  
補強

Fカット・  
Fカット2シリーズ

## 極薄切断砥石

Ultra Thin Type  
Cut off Wheels


難削材の精密切断を追求した極薄切断砥石です。切断精度が高く、高価材料の切断や高精度の切断が可能です。

・Extra thin cut-off wheels ・Offer precision cutting to expensive materials and difficult-to-cut materials

## Fカット(ロール品)

F-Cut (Roll goods)

Max RPM

最高使用周速度57m/s  
(3,400m/min)

## Fカット2(プレス品)

F-Cut2 (Press goods)

Max RPM

最高使用周速度50m/s  
(3,000m/min)

## 専用切断機(Fカッター)

For Special Cutting Machinery - F Cutter

FカットにはFカッターが最適です。

The F cut is best F cutter



FS-B7E・FS-B8E・FS-B9E

FS-B10E T2

FS-B30E

## 極薄切断砥石

Ultra Thin Type  
Cut off Wheels

難削材の精密切断を追求した極薄切断砥石です。切断精度が高く、高価材料の切断や高精度の切断が可能です。

・Ultra thin cut-off wheels. Offer precision cutting to expensive materials and difficult-to-cut materials



●Fカット・Fカット2シリーズ ●F-Cut・F-Cut2

## 用途・形状

| 砥石の粒硬度  | 材質用途  |       |
|---------|-------|-------|
| A100N   | 普通鋼   | 合金鋼   |
|         | 炭素鋼など |       |
| A100P   | 普通鋼   | 炭素鋼など |
|         | ステンレス | 特殊鋼   |
| WA100N  | ステンレス | 特殊鋼   |
|         | 合金鋼など |       |
| WA100P  | ステンレス | 特殊鋼   |
|         | 合金鋼など |       |
| PA100N  | 普通鋼   | 合金鋼   |
|         | 炭素鋼など |       |
| PA100P  | 普通鋼   | 合金鋼   |
|         | 炭素鋼など |       |
| PWA100N | ステンレス | 特殊鋼   |
|         | 合金鋼など |       |
| PWA100P | ステンレス | 特殊鋼   |
|         | 合金鋼など |       |

## Application

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| A100N   | : General steel, alloy steel, carbon steel, etc.    |
| A100P   | : General steel, carbon steel, etc.                 |
| WA100N  | : Stainless steel, special steel, alloy steel, etc. |
| WA100P  | : Stainless steel, special steel, alloy steel, etc. |
| PA100N  | : General steel, alloy steel, carbon steel, etc.    |
| PA100P  | : General steel, alloy steel, carbon steel, etc.    |
| PWA100N | : Stainless steel, special steel, alloy steel, etc. |
| PWA100P | : Stainless steel, special steel, alloy steel, etc. |

※ 上記は粒硬度の代表例ですが、切断機の馬力、回転数、湿式乾式被切断物の形状、寸法等により異なりますので、当社技術部までご連絡頂ければ、適正な選択をさせていただきます。

## ※下記切断機標準付属砥石(各3枚)

The F cut is best F cutter

Standard grinding wheel with three

| 対応機種<br>Compatible models | 品種<br>Type | 対応サイズ<br>Corresponding size |
|---------------------------|------------|-----------------------------|
| FS-B7E                    | WA100N     | 180×1.0×25.4                |
| FS-B8E                    | WA100N     | 205×1.0×25.4                |
| FS-B9E                    | PWA100N    | 255×1.2×31.75               |
| FS-B10E T2                | PWA100N    | 255×1.2×31.75               |
| FS-B30E                   | PWA100N    | 255×1.2×31.75               |

| 品種<br>Type      |                                 | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions (Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 用途<br>Application                                                                        |
|-----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aタイプ<br>(ロール品)  | A100L<br>A100N                  | 205 x 0.8 x 31.75                                                            | 普通鋼<br>合金鋼<br>炭素鋼<br>など<br><br>General steel,<br>alloy steel,<br>carbon steel, etc.      |
|                 |                                 | 150 x 0.5 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 150 x 0.7 x 12.7                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 150 x 0.7 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 150 x 1.0 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 150 x 1.0 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 160 x 0.7 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 160 x 1.0 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 180 x 0.8 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 205 x 0.8 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 205 x 0.8 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 205 x 1.0 x 25.4                                                             |                                                                                          |
| Aタイプ<br>(ロール品)  | A100P                           | 255 x 1.0 x 31.75                                                            | 普通鋼<br>炭素鋼<br>など<br><br>General steel,<br>carbon steel, etc.                             |
|                 |                                 | 205 x 0.8 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 205 x 0.8 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 205 x 1.0 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.0 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 160 x 0.7 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 180 x 1.0 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 205 x 1.0 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 205 x 1.2 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.0 x 31.75                                                            |                                                                                          |
| WAタイプ<br>(ロール品) | WA100L<br>WA100N                | 255 x 1.2 x 31.75                                                            | ステンレス<br>特殊鋼<br>合金鋼<br>など<br><br>Stainless steel,<br>special steel,<br>alloy steel, etc. |
|                 |                                 | 100 x 0.5 x 12.7                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 100 x 0.8 x 12.7*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 150 x 0.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 150 x 0.7 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 150 x 0.8 x 12.7                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 150 x 0.8 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 160 x 0.7 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 180 x 1.0 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 180 x 1.2 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 205 x 0.8 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 205 x 1.0 x 25.4                                                             |                                                                                          |
| WAタイプ<br>(プレス品) | WA150N                          | 205 x 1.2 x 31.75                                                            | ステンレス<br>特殊鋼<br>合金鋼<br>など<br><br>Stainless steel,<br>special steel,<br>alloy steel, etc. |
|                 |                                 | 205 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 230 x 1.0 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 230 x 1.2 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 230 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 0.8 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.0 x 25.4                                                             |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.0 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
| Aタイプ<br>(プレス品)  | PA100N                          | 255 x 2.0 x 31.75                                                            | 普通鋼 炭素鋼合金鋼 など<br>General steel, alloy steel,<br>carbon steel, etc.                       |
|                 |                                 | 250 x 2.0 x 32                                                               |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.5 x 25.4*                                                            |                                                                                          |
| WAタイプ<br>(プレス品) | PWA100L<br>PC/WA100L<br>PWA100N | 255 x 1.2 x 31.75                                                            | ステンレス 特殊鋼<br>合金鋼 など<br><br>Stainless steel,<br>special steel,<br>alloy steel, etc.       |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
| WAタイプ<br>(プレス品) | PWA100-0<br>PWA100P             | 255 x 1.2 x 31.75                                                            | ステンレス 特殊鋼<br>合金鋼 など<br><br>Stainless steel,<br>special steel,<br>alloy steel, etc.       |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |
|                 |                                 | 255 x 1.2 x 31.75                                                            |                                                                                          |

※印の寸法は受注生産品です

## さくらシリーズ

## サーメットチップソー

Cermert Tipped Saw

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。  
 ・Provides high heat resistance and extremely good tool life・Special material, minimal chip

丸のこ・防塵カッター用  
さくらKタイプFor dustproof cutter  
Sakura K Type

## 鉄・ステンレス用


用途・形状

アングル 電線管 チャンネル鋼  
 金属サイディング デッキプレート 丸・角パイプ  
 アルミサッシ ライニング鋼管

For iron, For stainless steel

## Application

Angle steel, wire duct, channel steel, metal wallboard, deck plate, round/angle pipe, aluminium sash, lining steel tube



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents           | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| さくら-100K           | 100 × 1.8 × 20                                                              | 22          | プリスターパック入り<br>Blister pack<br>10枚箱 | 11,000                              |
| さくら-110K           | 110 × 1.8 × 20                                                              | 24          |                                    | 8,000                               |
| さくら-125K           | 125 × 1.8 × 20                                                              | 28          |                                    | 6,000                               |
| さくら-160K           | 160 × 2.0 × 20                                                              | 36          |                                    | 8,500                               |
| さくら-165KT          | 165 × 1.6 × 20                                                              | 40          |                                    | 4,500                               |
| さくら-180K           | 180 × 2.0 × 20                                                              | 40          |                                    |                                     |

丸のこ・防塵カッター用  
さくらSタイプFor dustproof cutter  
Sakura S Type

## ステンレス用

用途・形状

アングル 電線管 チャンネル鋼  
 金属サイディング デッキプレート 丸・角パイプ  
 アルミサッシ ライニング鋼管

For stainless steel

## Application

Angle steel, wire duct, channel steel, metal wallboard, deck plate, round/angle pipe, aluminium sash, lining steel tube



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents           | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| さくら-160S           | 160 × 1.8 × 20                                                              | 52          | プリスターパック入り<br>Blister pack<br>10枚箱 | 6,000                               |
| さくら-180S           | 180 × 1.8 × 20                                                              | 60          |                                    | 4,500                               |

## さくらシリーズ

## サーメットチップソー

Cermert Tipped Saw

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。  
 ・Provides high heat resistance and extremely good tool life・Special material, minimal chip

低速チップソー切断機用  
さくらFタイプ/  
ゴールドさくらFor Low Speed Tipped Saw  
Sakura F Type /  
Gold Sakura

## 鉄用


用途・形状

各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)  
 ライニング管 電線管  
 金属サイディングなどの切断

For iron

## Application

Various steel such as angle steel, tube, channel steel, conduit pipes and tubes etc. metal siding etc.



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| ※ゴールドさくら-305FG     | 305 × 2.0 × 25.4                                                            | 60          | 化粧箱<br>1枚入り              | 3,600                               |
| さくら-355F           | 355 × 2.4 × 25.4                                                            | 64          |                          | 1,400                               |
| さくら-405F           | 405 × 2.8 × 25.4                                                            | 80          |                          | 1,000                               |

ゴールドさくらは、制振加工刃物で振れが少ない高速チップソー切断機(3600min<sup>-1</sup>)にも使用できます。  
 Gold Sakura causes less shaking. It can be used to High Speed Cutting machine 3,600min<sup>-1</sup> as well.

低速チップソー切断機用  
さくらSタイプFor Low Speed Tipped Saw  
Sakura S Type

## ステンレス用

用途・形状

ステンレス(アングル・パイプ・チャンネルなど)の切断

For stainless steel

## Application

Stainless, angle steels, tube, channel steel, etc



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| さくら-305S           | 305 × 2.2 × 25.4                                                            | 80          | 化粧箱<br>1枚入り              | 1,500                               |
| さくら-355S           | 355 × 2.4 × 25.4                                                            | 100         |                          | 1,400                               |
| さくら-405S           | 405 × 2.5 × 25.4                                                            | 80          |                          | 1,000                               |

さくらシリーズ


サーメットチップソー

Cermet Tipped Saw

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。  
•Provides high heat resistance and extremely good tool life •Special material, minimal chip

高速チップソー切断機用  
さくら165KT  
スーパーさくら165KA

For High Speed Tipped Saw  
Sakura 165KT  
Super Sakura 165KA



鉄・ステンレス用

用途・形状

鉄 ステンレス

Application

For metal For stainless steel

適用機種

FTM-165型専用刃



| 品名<br>Product name       | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents           | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| さくら 165KT                | 165 × 1.6 × 20                                                              | 40          | ブリスターパック入り<br>Blister pack<br>10枚箱 | 8,500                               |
| スーパーさくら 165KA (FTM165専用) | 165 × 1.6 × 22                                                              | 40          | ブリスターパック入り<br>Blister pack<br>10枚箱 | 8,000                               |

高速チップソー切断機用  
スーパーさくら305FH

For High Speed Tipped Saw  
Super Sakura 305FH

アングル(50×50×6mm)を  
1000カットという驚異的な耐久性を実現しました。

鉄用

用途・形状

各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)

ライニング管 電線管

金属サイディングなどの切断

Very effective in cutting at 50×50×6mm  
angle iron for 1000 times

Application

For metal



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| スーパーさくら 305FH      | 305 × 2.0 × 25.4                                                            | 80          | 化粧箱<br>1枚入り              | 3,800                               |

スーパーさくら305SHS

Super Sakura 305SHS

刃先部にセラミックコーティングを  
施していますので、ステンレス切断時の  
発熱を極力抑え耐久性を高めました。

ステンレス用

用途・形状

各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)

ライニング管 電線管

金属サイディングなどの切断



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| スーパーさくら 305SHS     | 305 × 2.0 × 25.4                                                            | 80          | 化粧箱<br>1枚入り              | 4,200                               |

Significant improvement on durability:  
tooth with ceramic coating treatment.

Application

For stainless steel

さくらシリーズ


サーメットチップソー

Cermet Tipped Saw

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。  
•Provides high heat resistance and extremely good tool life •Special material, minimal chip

高速チップソー切断機用  
さくら310FH

For High Speed Tipped Saw  
Super Sakura 310FH



鉄用

用途・形状

各種鉄鋼(アングル・パイプ・チャンネルなど)

ライニング管 電線管

金属サイディングなどの切断

Application


For metal



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 310FH              | 310 × 2.0 × 25.4                                                            | 60          | 1                        | 3,200                               |

高速チップソー切断機用  
さくら310FHU

For High Speed Tipped Saw  
Super Sakura 310FHU



薄物鉄用

用途・形状

ステンレス(アングル・パイプ・チャンネルなど)の切断

Application

For sheet iron



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 310FHU             | 310 × 2.0 × 25.4                                                            | 60          | 1                        | 3,200                               |

スーパーさくら305AH

Super Sakura 305AH

アルミ用

用途・形状

アルミ(アングル・パイプ・チャンネルなど)の切断

鉄用 ライニング管 電線管

金属サイディング等の切断

Application

For aluminum, metal



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 305AH              | 305 × 3.0 × 25.4                                                            | 100         | 1                        | 3,200                               |

Kosokuチップソー切断機用

Tipped saw 405 for

Kosoku tipped saw cutting machines

KCM-1000(廃番機) KCC-405(廃番機)用

用途・形状

一般鋼(角パイプ・アングル・フラットバー・丸棒・その他)

構造用鋼 各種管材

アルミ ステンレス

Application

For metal For stainless steel

For aluminum

鉄用／ステンレス用／アルミ用



| 品名<br>Product name   | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x hickness x hole diameter) mm | ピンホール<br>Pinhole | 最高使用<br>回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| チップソー-405 72Z(鉄厚物用)  | 405 × 2.95 × 45                                                            | 66×11×4          | 1,250                                   |
| チップソー-405 96Z(鉄薄物用)  | 405 × 2.6 × 45                                                             |                  |                                         |
| チップソー-405 108Z(ステン用) | 405 × 2.6 × 45                                                             |                  |                                         |
| チップソー-405 120Z(アルミ用) | 405 × 2.95 × 45                                                            |                  |                                         |

※受注生産品です

## さくらシリーズ

## サーメットチップソー

Cermert Tipped Saw

サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。

・Provides high heat resistance and extremely good tool life・Special material, minimal chip

充電式カッター用  
さくら135JAFor Rechargeable Cutter  
Sakura 135JA

刃厚を薄くして抵抗を抑え、  
切れ味と寿命が大幅に向上。

用途・形状

|        |              |        |
|--------|--------------|--------|
| 鉄      | ステンレス        | 電線管    |
| アングル   | 寸切ボルト        | 丸・角パイプ |
| ライニング管 | デッキプレートなどの切断 |        |

## Application


Iron, stainless steel, wire duct. angle steel, bolt, round/angle pipe, lining steel tube, deck plate



| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter)mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents          | 最高使用<br>回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) | 主な対応機種<br>Corresponding Models |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| さくら-110J           | 110 × 1.1 × 20                                                             | 30          | ブリストパック入り<br>Blister pack<br>10枚箱 | 3,500                                   | パナソニック:<br>EZ4542など            |
| さくら-135JA          | 135 × 1.1 × 20                                                             | 30          | ブリストパック入り<br>Blister pack<br>10枚箱 | 3,500                                   | パナソニック:<br>EZ4542など            |

丸のこ・防塵カッター用  
さくら100A・U  
さくら100Z※

※在庫限りで廃番

For 100mm Angle Grinder  
Sakura100A・U  
Sakura100Z

用途・形状

|    |       |     |
|----|-------|-----|
| 鉄  | ステンレス | アルミ |
| 厚物 | 薄物    |     |

## Application

A・U：Iron, stainless steel  
Z：Aluminium

| 品名<br>Product name | 用途  | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter)mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents  | 最高使用<br>回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| さくら-100A           | 厚物  | 100 × 1.4 × 20                                                             | 22          | ブリストパック入り<br>Blister pack | 8,000                                   |
| さくら-100U           | 薄物  | 100 × 1.4 × 20                                                             | 32          | ブリストパック入り<br>Blister pack | ~13,000                                 |
| さくら-100Z※          | アルミ | 100 × 1.6 × 20                                                             | 40          | 10枚箱                      |                                         |

※在庫限りで廃番

## サーメットチップソー

Cermert Tipped Saw



台金特殊溝加工と、サーメットチップの融合により、耐久性が30%以上アップしました(当社比)。  
レーザースリットと特殊樹脂により振動を吸収。静音効果を発揮します。

・Up to 130% durability; applies muting function

## つばき

Tsubaki

台金に溝を入れる事により台金と材料が摩擦しにくくなり摩擦熱の低減、チップの負担軽減、切粉ハケが良くなりました。さらに回転時の重心がより外周部(チップ)に集中し直進性と安定性がアップ。



用途・形状

|           |        |          |
|-----------|--------|----------|
| 鉄         | ステンレス  | アングル     |
| 電線管       | チャンネル鋼 | 金属サイディング |
| デッキプレート   | 丸・角パイプ | アルミサッシ   |
| ライニング鋼管など |        |          |

## Application

Iron, stainless steel: angle, wire duct, channel steel, metal wallboard, deck plate, aluminium sash, round/angle pipe, lining steel tube etc.

| 品名<br>Product name | 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter)mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|
| つばき-110TU          | 110 × 1.4 × 20                                                             | 24          |                          | 4,000                               |
| つばき-135TU          | 135 × 1.4 × 20                                                             | 30          | ブリストパック入り                | 3,500                               |
| つばき-165TU          | 165 × 1.6 × 22                                                             | 40          | Blister pack             | 8,500                               |
| つばき-180TU          | 180 × 1.7 × 20                                                             | 40          | 10枚箱                     | 4,300                               |
| つばき-305TU          | 305 × 2.2 × 25.4                                                           | 56          | 化粧箱                      | 1,600                               |
| つばき-355TU          | 355 × 2.4 × 25.4                                                           | 64          | 1枚入り                     | (低速用)                               |

## 超硬チップソー

Ultra Hard Tipped Saw

超硬チップを使用した経済性に優れた切断刃です。

きく

Kiku

※在庫限りで廃番

鉄用

丸のこ・防塵カッター用

用途・形状

|          |           |         |
|----------|-----------|---------|
| アングル     | 電線管       | チャンネル鋼  |
| 金属サイディング | 鋼管        | デッキプレート |
| 丸・角パイプ   | ライニング鋼管など |         |

For metal

### Application

Angle, wire duct, channel steel, metal wallboard, deck plate, aluminium sash, round/angle pipe, lining steel tube etc.



きく-180CT



| 寸法(外径×厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | 刃数<br>Pitch | 梱包入数<br>Package contents           | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 180 × 1.8 × 20                                                              | 36          | ブリスターパック入り<br>Blister pack<br>10枚箱 | 4,500                               |

## ダイヤモンドカッター

Diamond Cutter

プロの使用に耐える高性能と経済性を兼ね備えた汎用ダイヤモンドカッター。

- Offers high performance and low price
- Standard product for general applications

雷鳥ダイヤ

Raicho Diamond

※在庫限りで廃番


切れ味が良く、特にタイル・硬質瓦の切断に効果を発揮します。

W ウェーブタイプ

特殊な波形連続形状により、スムーズな使用感と仕上がりがきれいになります。目詰まりがしにくく、深く切り込むことができます。

Wave Type

Smooth/deep cutting.  
minimal clogging up



105W(ウェーブタイプ)  
105W (Wave Type)

105WU(ウェーブタイプ)薄型  
105WU (Thin Wave Type)

用途・形状

|        |       |
|--------|-------|
| コンクリート | レンガ   |
| ブロック   | タイルなど |

### Application

Concrete,marble,block,tile,etc.



| 品名<br>Product name            | 寸法(外径 x厚さ×穴径)mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | タイプ<br>Type | 梱包入数<br>Package contents   | 最高使用回転速度<br>min <sup>-1</sup> (rpm) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 雷鳥ダイヤ105<br>Raicho Diamond105 | 105 × 2.3 × 20(15)                                                           | W           | ブリスターパック入り<br>Blister pack | 14,500                              |
| 雷鳥ダイヤ(薄型)                     | 105 × 1.2 × 20(15)                                                           | WU          | 10枚箱                       |                                     |

サイズ欄の穴径( )はリング対応です。Bore size witten in ( ) is suitable to the ring.

## 切断砥石の選び方

切断作業や研削作業を効率的かつ経済的に行うためには、その作業条件に最も適した砥石を選ぶ必要があります。以下は切断作業の場合です。

| 条 件        | 硬めの砥石                                 | 軟らかめの砥石                               |
|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 切断材料の材質(例) | 軟らかい材質<br>一般鋼(パイプ・アングル・チャンネル)         | 硬い材質<br>重量鋼・特殊鋼                       |
| 切断材料の太さ(例) | 細い材料<br>丸棒換算直径 30mm程度まで               | 太い材料<br>丸棒換算直径 50mm程度まで               |
| モータ馬力(例)   | 馬力が強い<br>3.7kW程度以上                    | 馬力が弱い<br>2.2kW程度まで                    |
| 砥石回転速度(例)  | 回転速度遅い<br>2,000min <sup>-1</sup> 程度以下 | 回転速度速い<br>2,300min <sup>-1</sup> 程度以上 |

実際の作業では、上記の条件が重なり複雑な場合が生じます。長年の経験と豊富な知識を持つ弊社にお気軽にご相談ください。

## 表示明細

砥材 A = アラundam・褐色アルミナ  
SA = 単結晶アラundam  
WA = ホワイトアラundam  
C = カーボラundam  
GC = グリーンカーボラundam  
Z = ジルコニア  
SG = セラミック系

粒度 粗い ← 粒度 → 細かい  
24 36 46 60 80 100

硬度 軟らかい ← 硬度 → 硬い  
N O P Q R S

種別 B = レジノイド  
BF = 補強材入り切断砥石  
BF2 = 補強材2枚入り切断砥石  
BF3 = 補強材3枚入り切断砥石

メタルソー

Metal saw blade

優れた熱処理技術、精密な研磨加工技術により生まれた製品は高品質を第一とし高精度・長寿命が得られます。  
•Provides high precision cutting and long lifetime

FMメタルソーFH(ブラック)  
コールドソーⅡ ブラック

表面処理・酸化皮膜処理

表面の酸化皮膜処理により切削液の冷却効果を助長するため切屑の溶着を防止し鋸刃の寿命を著しく延ばします。

用途・形状

一般鋼

Application

For general steel



FMメタルソーFT(ゴールド)  
コールドソーⅡ ゴールド

表面処理・チタンコーティング処理


チタンと窒素の化合物を表面にコーティングしていますので硬度が高く耐摩耗性に優れ、焼き付きがなく、非常に工具寿命が延びます。

用途・形状

鉄      ステンレス      合金鋼  
特殊鋼など

Application

Stainless steel, alloy steel, special steel, etc.



コールドソーⅠ

高級品  
High-grade

表面処理・酸化皮膜処理

含油性を持つ黒色酸化皮膜(Fe3O4)を鋸刃全体に施したホモ処理品。

用途・形状

鉄      ステンレス      合金鋼  
特殊鋼など

Application

Stainless steel, alloy steel, special steel, etc.














| <div> <div>外径(mm)</div> <div>Outer diameter</div> </div> | <div> <div>厚(mm)</div> <div>Thickness</div> </div> | <div> <div>穴径(mm)</div> <div>Hole diameter</div> </div> | <div> <div>入り数</div> <div>Package contents</div> </div> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 250                                                      | 2                                                  | 32                                                      | 化粧箱<br>1枚入り                                             |
| 275                                                      |                                                    | 45                                                      |                                                         |
| 370                                                      | 2.5                                                |                                                         |                                                         |
|                                                          | 3                                                  |                                                         |                                                         |



メタルソー

Metal saw blade

優れた熱処理技術、精密な研磨加工技術により生まれた製品は高品質を第一とし高精度・長寿命が得られます。  
•Provides high precision cutting and long lifetime



| 寸法(外径×厚さ×穴径) mm<br>Dimensions(Outer diameter x thickness x hole diameter) mm | ピンホール<br>(芯間×径×個数)<br>Pinhole | 主な対応機種<br>Corresponding Model |                |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 250 × 2.0 × 32                                                               | 45×8.5×2                      | 津根精機                          | ロビープロマックス      |
|                                                                              |                               | ミタチ電機                         | MMC-250        |
|                                                                              | 50×9×2                        | 日立工機                          | CU-10          |
| 275 × 2.0 × 45                                                               | 63×11×4                       | 高速電機                          | KCM-250        |
| 280 × 2.0(2.5) × 32                                                          | 66×11×2                       | 昭和電機                          | MS-250         |
| 300 × 2.0 × 31.8                                                             | 63×11×4                       | 高速電機                          | KCM-275        |
| 300 × 2.0(2.5) × 32                                                          | 50×9×2                        | アマダ                           | CM-400         |
|                                                                              |                               | 大同興業                          | プリマック300       |
| 300 × 2.0(2.5) × 40                                                          | 50×9×2                        | 日東工器                          | NTC-300        |
| 315 × 2.5(3.0) × 40                                                          | 63×11×4                       | マック                           | エンゼル300        |
|                                                                              |                               | 村橋製作所                         | キャプテンソー V-100  |
| 360 × 2.5(3.0) × 40                                                          | 55×8.5×2                      | 藤田機械アイゼル                      | キャプテンソー VX-125 |
|                                                                              |                               | 大野鋼機フォーカス                     | MMC-360        |
| 360 × 2.5(3.0) × 45                                                          | 66×11×2                       | 高速電機                          | KCM-360        |
| 370 × 2.5(3.0) × 40                                                          | 63×11×4                       | マック                           | エンゼル           |
|                                                                              |                               | 富士製砥                          | FCM-370        |
| 370 × 2.5(3.0) × 45                                                          | 80×15×4                       | 日東工器                          | NTC-370        |
|                                                                              |                               | 日立工機                          | CU-15          |
| 370 × 2.5(3.0) × 50                                                          | 66×11×4                       | 高速電機                          | KCM-370        |
|                                                                              |                               | 大同興業                          | プリマック370       |
| 385 × 2.5(3.0) × 40                                                          | 80×15×4                       | ミタチ電機                         | MMC-385        |
| 400 × 2.5(3.0) × 50                                                          | 80×15×4                       | 大同興業                          | カルテンバツハKKS-400 |

その他のサイズについてはお問い合わせください。 For other dimensions, please contact us.

鋸刃ピッチ選定表

| パイプ                             |                                 | 丸棒(むく材)                         |                                 | フラットバー                          |                                 | アングル                            |                                 | チャンネル                           |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 切断材<br>(mm)<br>Cutting Material | 鋸刃ピッチ<br>(mm)<br>Sawblade Pitch | 切断材<br>(mm)<br>Cutting Material | 鋸刃ピッチ<br>(mm)<br>Sawblade Pitch | 切断材<br>(mm)<br>Cutting Material | 鋸刃ピッチ<br>(mm)<br>Sawblade Pitch | 切断材<br>(mm)<br>Cutting Material | 鋸刃ピッチ<br>(mm)<br>Sawblade Pitch | 切断材<br>(mm)<br>Cutting Material | 鋸刃ピッチ<br>(mm)<br>Sawblade Pitch |
| 1.0t                            | 3                               | φ10                             | 5                               | 3~6t                            | 5                               | 3×30                            | 4                               | 75×40×5                         | 7                               |
| 1.6t                            | 4                               | φ25                             | 6                               | 7~9t                            | 6                               | 5×40                            | 5                               | 100×50×5                        |                                 |
| 2.3t                            |                                 | φ30~45                          | 8                               | 16t                             | 7                               | 6×50                            |                                 | 125×65×6                        | 8                               |
| 3.0t                            | 5                               | φ50                             | 9                               | 25t                             | 8                               | 9×75                            | 6                               | 150×75×6                        |                                 |
| 4.0t                            |                                 | φ60                             | 12                              |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                                 |                                 | φ80                             | 13                              |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

その他のピッチについてはお問い合わせください。 For other pitches, please contact us.

ピッチ4以下は交互刃が標準  
Standard tooth form for pitch 4 or less is BW type.


BW型(交互刃)  
BW Type for Iron  
(alternate blade)



刃先の片側がかけていて、それが交互にある  
The tooth is beveled alternatively.

ピッチ5以上は高低刃が標準  
Standard tooth form for pitch 5 or more is C type.

C型(高低刃)  
C Type for Iron  
(high-low blade)



刃の高さが高と低が繰り返しある  
The high teeth and the low teeth are repeatedly ranged.

| 品名<br>Product name | 適用<br>メタルソーサイズ<br>(ピンホール)<br>Dimension for applicable saw blade | 用途                         |                            |                          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                    |                                                                 | 一般鋼用                       | 一般鋼用・ステンレス・合金・特殊鋼など        | 一般鋼用・ステンレス・合金・特殊鋼など      |
|                    |                                                                 | FH(ブラック)コールドソーⅡ            | FT(ゴールド)コールドソーⅡ            | コールドソーⅠ                  |
| KCM-250B           | 250×2.0×32(50×9×2)                                              | 250×2.0×32(50×9×2)         | 250×2.0×32(50×9×2)         | 250×2.0×32(50×9×2)       |
| KCM-275B           | 275×2.0×45(66×11×2)                                             | 275×2.0×45(66×11×2)(FHのみ)※ | 275×2.0×45(66×11×2)(FTのみ)※ | 275×2.0×45(66×11×2)      |
| KCM-370NE・SC       | 370×2.5(3.0)×45(66×11×4)                                        | 370×2.5(3.0)×45(66×11×4)   | 370×2.5(3.0)×45(66×11×4)   | 370×2.5(3.0)×45(66×11×4) |
| KCM-370NE・SC60     |                                                                 |                            |                            |                          |

※FMメタルソーのみ